


عِلِّمُوا النِّشَاءَ عِلْمًا يَسْتَتِينُ بِهِ سُبُلَ الْحَيَاةِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ أَخْلَاقًا



علوم الحاسوب

الصف الثالث الثانوي



الباب الثاني

2



بنائيات

البيانات



• جهاز الكمبيوتر

جهاز إلكتروني يقوم بتخزين () البيانات، ثم القيام باسترجاعها (إخراجها) ،
المُعالجات المطلوبة عليها وهي في صورة رقمية ثنائية (1/0)

• دورة معالجة البيانات

هناك ثلاثة عمليات ضرورية يقوم بها الكمبيوتر لمعالجة البيانات.

2. معالجة

معالجة البيانات

3. إخراج
معلومات



1. إدخال

بيانات / حقائق



1. إدخال البيانات

يتم فيها إدخال أو كتابة البيانات داخل الكمبيوتر (البيانات : عبارة عن حقائق خامة لم تتم فيها عملية المعالجة).

2. معالجة البيانات المُدَوَّسَة

هي عملية تخزين البيانات ثم القيام باسترجاعها بعد إجراء كافة المعالجات المطلوبة عليها. وعملية استرجاع أو معالجة البيانات يمكن أن تتم بعدة طرق منها :-

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | هُرْتَبَة | تصاعدياً أو تنازلياً، بالحروف أو الأرقام أو الأسماء أو الأعمار.. الخ. |
| 2. | هُصَفَة | حسب الجنس أو المهنة أو البلد أو الدرجة العلمية .. الخ. |
| 3. | هُدَوَّسَة | أُجريت عليها بعض العمليات الرياضية أو المنطقية أو الإحصائية. |
| 4. | هُرْسَلَة | يتم إرسالها إلى جهات أخرى عن طريق الفاكس أو الإنترنت. |
| 5. | هُرَسُوْمَة | تحول إلى رسومات أو جداول بيانية. |
| 6. | هُشْفَرَة | تُشفّر لغرض السرية والخصوصية. |

3. إخراج المعلومات


هي المعرفة الناتجة من معالجة البيانات والتي تُمكن

• الخوارزميات / بنائيات البيانات

هي الطريقة التي تُمكن من تخزين البيانات ومعالجتها بكفاءة عالية **الكفاءة** :


1.

2. أقل مساحة تخزينية ممكنة.



• ذاكرة الكمبيوتر

تتكون ذاكرة الحاسوب من عدد كبير من مواقع تخزين البيانات ، وهذه المواقع متساوية ، وكل موقع يتكون من عدد ثابت من الثنائيات أو البتات (Bits)، وكل موقع يسمى بالكلمة.



• الكلمة Word

هي موقع تخزين فيه البيانات داخل الذاكرة ، وهذا الموقع يحتوي بداخله على عدد ثابت من الثنائيات ، ويختلف هذا العدد من حاسوب لآخر حسب قوة وحجم الحاسوب، فهناك مثلاً 8 و 16 و 32 و 64 و 128 ثنائية للكلمة.

• البايت Byte

وحدة تقاس بها السعة التخزينية للذاكرة والأقراص ، ويرمز له بالحرف (B) .
(1 بايت = 8 ثنائيات - 8 ثنائيات أو بتات يمكن أن تخزن فيها حرف أو رمز أو رقم)

• الثنائية / البت Bit

هي أصغر وحدة تخزينية في ذاكرة الحاسوب ، (8 ثنائيات = 1 بايت).

• العنوان في الذاكرة

العنوان هو مكان داخل الذاكرة تخزن فيه الكلمة، وعن طريق هذا العنوان يمكن الوصول إلى مكان تلك الكلمة. أما في حالة الكلمات الطويلة الثنائيات فهناك عنوان داخل عنوان الكلمة يوصل إلى الرمز أو البايت المطلوب داخل تلك الكلمة.

أنواع البيانات في لغات البرمجة

تتفق جميع لغات البرمجة على تقسيم البيانات إلى أربعة أنواع هي :-

1. الأعداد الرقمية Integer

هي الأعداد الصحيحة السالبة أو الموجبة ،
(مثال : 1 ، 90 ، -5 ، 67).

2. الأعداد الحقيقية Real


هي الأعداد التي بها خانة عشرية ،
(مثال : 0.2 ، 2.35 ، -1.6).

3. البيانات الحرفية Character

كل حروف الطباعة والعلامات والأرقام ، (مثال : أ ي ، - ، ؟ ، > 8 ، @).

4. البيانات المنطقية Logical / Boolean

كل البيانات التي تأخذ قيمتي خطأ أو صواب ، (مثال : 0 أو 1).




• الترميز

هي عملية تحويل أنواع البيانات المختلفة إلى صورة ثنائية.

• جدول الترميز

عبارة عن جدول، يقوم بترميز الأعداد الرقمية والحقيقية والبيانات الحرفية والمنطقية كل موقع من مواقع الذاكرة إن كان به بيانات وذلك بتحويلها إلى صورة ثنائية حتى تتمكن ذاكرة الكمبيوتر من التعامل معها.



ترميز أنواع البيانات المختلفة في لغات البرمجة

هي الطريقة التي يتعامل بها الحاسوب مع البيانات المختلفة عند تحويلها صورة ثنائية وتخزينها في الذاكرة تختلف طريقة تمثيل أنواع البيانات من نوع على حسب نوع البيانات المدخلة :

كلمة

أولاً - تمثيل الأعداد الرقمية

هناك ثلاث خوارزميات مشهورة تستخدم في ترميز الأعداد الرقمية هي :

1. خوارزمية علامة القيمة.
2. خوارزمية الإكمال / الإتمام الأحادي.
3. خوارزمية الإكمال / الإتمام الثنائي.

:

1. أن الثنائية الأولى في أقصى يسار الكلمة (أقصى اليمين في اللغة العربية) تكون لتحديد علامة الرقم السالب و الموجب.
2. يُمثل الرقم صفر "0" علامة الموجب ، والرقم واحد "1" علامة السالب.
3. يتم جمع الأرقام الثنائية الموجبة بنفس طريقة جمع الأرقام الثنائية.

:

1. جمع الأرقام الثنائية السالبة - (موضحة في 1) :

(+ -)

هي علامة العدد الثنائي السالب

مثال (1): مستخدماً الخوارزميات الثلاثة أجمع موجب 13 مع سالب 11.

• علامة

0	0	0	0	1	1	0	1	= 13 +
1	0	0	0	1	0	1	1	= 11 -
1	0	0	1	1	0	0	0	= 3 +

ثنائية العلامة)

• الإكمال الأحادي

0	0	0	0	1	1	0	1	= 13 +
1	1	1	1	0	1	0	0	= 11 -
0	0	0	0	0	0	1	0	= 2 +

ينقل الواحد من الخانة الزائدة إلى أقصى اليمين ثم يجمع مرة أخرى ليعطي النتيجة الصحيحة

• الإكمال الثاني

0	0	0	0	1	1	0	1	= 13 +
1	1	1	1	0	1	0	1	= 11 -
0	0	0	0	0	0	1	0	= 2 +

الواحد الذائد هنا يُهمل ولا يكتب لأنه تمت إضافته مسبقاً للرقم

ثانياً : تمثيل الأعداد الحقيقية

تخزن الأعداد الحقيقية في جزئين من الكلمة.

1. الجزء الأول : يخزن فيه الكسر ويسمى

(المانتيسا / الخانة الكسرية المؤثرة : هي الجزء الكسري من الكلمة).

2. الجزء الثاني : تخزن فيه القوى الأس.

العدد الحقيقي = ضرب الجزء الأول × الجزء الثاني مرفوعاً للقوى.

• تطبيق الكسر :

➤ هو أن يكون الرقم اليمين الخانة العشرية أكبر من صفر، والرقم الواقع شمال الخانة العشرية

يساوي .

• عندما تتحرك الفاصلة العشرية في اتجاه اليمين " سالبة " .

• تتحرك الفاصلة العشرية في اتجاه اليسار " موجبة " .

" " ← " " → " "

• أمثلة

$10^4 \times 0.1$	1000 (1)
$10^5 \times 0.75$	75000 (2)
$10^{-3} \times 0.35$	0.00035 (3)

5. تحديد عدد الثنائيات لكل جزء . () ()

مثال (1) : إذا كان لدينا حاسوب طول كلمته 40 ثنائية يمكننا تقسيم كلمته كما يلي لتخزين العدد الحقيقي:

الكسر / المانتيسا	علامة الكسر	القوة	علامة القوة
32 ثنائية	1 ثنائية	6 ثنائية	1 ثنائية

مثال (2) : مثل العدد الحقيقي 215678.35 في حاسوب طول كلمته 18 ثنائية وحدد المانتيسا والأس؟

1. تطبيع الكسر 215678.35
2. في حاسوب طول كلمته 18 ثنائية تحسب كما يلي :

10	1	6	1
المانتيسا	+	الأس	+

3. المانتيسا 0.21567835
4. الأس 6

مثال (3) : مثل العدد الحقيقي 0.0000587 في حاسوب طول كلمته 32 ثنائية وحدد المانتيسا والأس.

1. تطبيع الكسر 0.0000587
2. في حاسوب طول كلمته 32 تحسب كما يلي :

24	1	6	1
المانتيسا	+	الأس	-

3. المانتيسا 0.587
4. الأس 4

خوارزمية جمع الأعداد الحقيقية

عند جمع الأعداد الحقيقية ، هناك عدة خطوات يجب إتباعها وهي :

1. تطبيع الكسر.
2. توحيد الأسس وذلك بتحريك الفاصلة العشرية للعدد الأصغر نحو الشمال حتى تصبح قوة العدد الأصغر مثل قوة العدد الأكبر.
3. استخراج عامل مشترك ثم أجمع الكسور.
4. طبع الناتج إلى عدد الخانات العشرية المطلوبة.

مثال (4) : أجري العملية $750 + 0.0035$ ، على حاسوب يتيح 6 خانات ، وآخر يتيح 8 خانات في الجزء الكسري ثم حدد المانتيسا والأس ثم علق على النتائج ، وأخيراً مثل الناتج في حاسوب طول كلمته 24 ثنائية .

$$1. \quad 750 + 0.35 \times 10^{-2} =$$

2. توحيد الأسس وذلك بتحريك العلامة العشرية للعدد

$$750 + 0.35 \times 10^{-2} = 0.0000035 \times 10^3 =$$

3. $10^3 \times (0.75 + 0.0000035) =$
 $\underline{10^3 \times 0.7500035} =$
4. $\underline{10^3 \times 0.75004} =$ 6 خانات عشرية
5. $\underline{10^3 \times 0.7500350} =$ 8 خانات عشرية
6. المانتيسا (نتيجة) $=$ $\underline{0.7500035}$
7. $\underline{3} =$
8. الحاسوب الذي يتيح 8 ثنائيات في الجزء الكسري له سعة تخزينية أكبر ويعتبر أحدث من الحاسوب الذي يتيح 6 .
9. في حاسوب طول كلمته 24 ثنائية تحسب كما يلي :

1	6	1	16
+	3	+	0.7500035

ثالثاً : تمثيل الحروف

هناك نظامان لتمثيل الحروف (أنظر الجداول الملحقه آخر هذا الباب)

النظام الأول - آسكي ASCII	النظام الثاني - أبسيدك EBCDIC
النظام القياسي	نظام شركة آي. بي. أم. IBM
يبدأ بترميز الأرقام ثم الحروف الكبيرة ثم الحروف الصغيرة.	يبدأ بترميز الحروف الصغيرة ثم الكبيرة ثم الأرقام .

رابعاً : تمثيل البيانات المنطقية

- يتم تمثيلها بثنائية واحدة فقط، وهي
- ❖ عندما تكون قيمة هذه الثنائية **واحداً** صحيح
 - ❖ عندما تكون قيمة هذه الثنائية **صفر** خطأ
- حقيقة. غير حقيقة.

التحول من نوع بيانات لآخر

تتيح جميع لغات البرمجة التحول من نوع بيانات لآخر كما يلي :-

1. تحويل الأعداد الرقمية إلى حقيقية

تضاف لها علامة عشرية باستخدام عملية التطبيع ، مثال :

$$\begin{aligned} \text{أ. } 28 &= 0.28 \times 10^2 \\ \text{ب. } 512 &= 0.512 \times 10^3 \end{aligned}$$

2. تحويل الأعداد الحقيقية إلى رقمية

يتم تحويل الأعداد الحقيقية إلى رقمية إما بالكشط أو التقريب ، مثال حول العدد 329.7 إلى رقم

$$\begin{aligned} \text{أ. بالتقريب} &= 330 \\ \text{ب. بالكشط} &= 329 \end{aligned}$$

)
(

• مثال : إذا " " يُمثل ثنائياً بـ "100000001" يتم تـ ي

⁸ 2	⁷ 2	⁶ 2	⁵ 2	⁴ 2	³ 2	² 2	¹ 2	⁰ 2
1	0	0	0	0	0	0	0	1

$$257 = 256 + 1 = 2^8 + 2^0 =$$

السجلات والمصفوفات

_____ : يتكون من مجموعة من الحقول التي تشترك في وصف شيء واحد.

1. يتكون من بعد واحد () .
 2. لا يشترط بياناته من نوع واحد (رقمية وحقيقية ومنطقية و حرفيه).
- يتم تخزين حقول مواقع متجاورة بالذاكرة.
 - حقل داخل السجل يمثل وحدة بيانية مفردة (متغير واحد).

الرقم	الاسم	العنوان	العمر	التلفون	التقدير
1	إبراهيم طه	الخرطوم	22	787984	جيد
2	عبدالله الأمين	أم درمان	17	554789	ممتاز
3	يس الصادق	بحري	16	325486	نجاح

_____ : عبارة عن بنائية بيانية مركبة ، (أو مجموعة من الوحدات البينائية التي تشترك في وصف شيء واحد).

والمصفوفات لها المواصفات التالية :

1. أبعاد مركبة () ، وكل بعد مركب يتكون من عدد من الوحدات البنائية.
 2. كل وحداتها البنائية من نوع واحد ، (حرفية أو حقيقية أو رقمية أو منطقية).
- يتم تخزين السجلات مواقع متجاورة في الذاكرة.
 - سجل داخل المصفوفة يمثل وحدة بيانية مفردة.

مثال :

طالب فإننا نقصد أننا نريد أن نعرف اسمه، وتاريخ

ميلاده، والسنة الدراسية التي يدرس فيها، وترتيبه، ودرجته، وسلوكه، وعنوانه، ورقم تلفونه، ... الخ، كل هذه الوحدات البيانية تشترك في وصف أو إعطاء معلومات عن ذلك الطالب – إذن هناك متغير أساسي (متغير بسيط / واحد) هو الطالب
متغيرات مفردة وهي أوصاف الطالب، وكل مفردة من هذه المفردات التي ترتبط بوصف الطالب تكون بنائية بيانية مركبة.

أ (س)	
مصفوفة ذات بعد واحد	
البعد	= 1
طول البعد	= 5
النوع البيانات	= حرفية

محمد علي يس
عمر الصافي طه
أحمد فضل الله
إبراهيم يوسف
يعقوب الفاضل

مصفوفة أسماء الطلاب

الترتيب	إنجليزي	رياضيات	إسلامية	فيزياء	أحياء	كيمياء	أ (س ، ص)	
4	655	95	93	92	95	91	مصفوفة ذات بعدين	
2	598	91	88	86	87	82	البعد الأول = 5 = س	
1	674	96	98	97	96	94	البعد الثاني = 9 = ص	
3	664	98	94	93	96	92	النوع = رقمية	
5	631	86	91	90	92	89		

مصفوفة درجات الطلاب

أ (س ، ص ، ع)	
= () 5 =	
= () 9 =	
= () 1 =	
نوع البيانات = منطقية	

التقدير

ممتاز
جيد جداً
ممتاز
جيد جداً
جيد

مصفوفة تقدير الطلاب

• من مثال المصفوفة أعلاه حدد الآتي :

1. (3).
2. تقدير الطلاب (5 8 5)
3. (6 3)
4. (5) (1).

السؤال	المعنى	العل
أسماء الطلاب (3)	3	أحمد فضل الله
درجات الطلاب (6,3)	3	96
تقدير الطلاب (5,8,5)	5 ودرجته الواقعة في العمود رقم 8 وتقديره في الصف الخامس من مصفوفة التقدير.	يعقوب الفاضل ودرجته في الأحياء 89 وتقديره في مصفوفة التقدير جيد.
أسماء الطلاب (5)، الاسم (1)	5	ي

• تمرين: حول السجل السابق إلى مصفوفة وحول المصفوفة أعلاه إلى سجل.

**** طريقة إيجاد موقع عنصر من عناصر المصفوفة في الذاكرة ****

1. إذا كانت المصفوفة ذات بعد واحد

$$\text{موقع العنصر أ (س)} = \text{الموقع الأساس} + (\text{رقم العنصر} - 1)$$

☀ مثال (1): أوجد موقع العنصر إذا كان الموقع الأساس يساوي 253 والعنصر رقم 3.

$$\begin{aligned} \text{أ (س)} &= (1 - 3) + 253 = \\ &= 2 + 253 = \end{aligned}$$

255

2. إذا كانت المصفوفة ذات بعدان

$$\text{موقع العنصر أ (س، ص)} = \text{الموقع الأساس} + (\text{ص} - 1) \times \text{البعد الأول} + (\text{س} - 1)$$

☀ مثال (2): أوجد موقع العنصر في مصفوفة ذات بعدين طول البعد الأول يساوي 15 والبعد الثاني يساوي 9، إذا كان الموقع الأساس يساوي 253 والعنصر رقم (6 ، 7).

$$\begin{aligned} \text{أ (7 ، 6)} &= (1 - 6) + 15 \times (1 - 7) + 253 = \\ &= 5 + 15 \times 6 + 253 = \end{aligned}$$

348

مثال (3): إذا كان موقع العنصر في مصفوفة هو 210 ، وكانت أبعادها (5 × 4) ، ورقم عنصرها (3 ، 3) ، أوجد كل من :

- الموقع الأساس .
- مجموع المواقع التخزين التي تحتاجها المصفوفة لتخزين عناصرها بالذاكرة.

الحل

$$1. \quad (1 - 3) + 4 \times (1 - 3) + 210 = 210$$

$$2 + 4 \times 2 + 210 = 210$$

$$200 = 10 - 210$$

$$\underline{200} =$$

$$2. \quad \text{مجموع مواقع التخزين} = \text{عدد السجلات} \times \text{عدد المواقع}$$

$$\underline{20} = 5 \times 4$$

(1,5) 216	(1,4) 212	(1,3) 208	(1,2) 204	(1,1) 200
(2,5) 217	(2,4) 213	(2,3) 209	(2,2) 205	(2,1) 201
(3,5) 218	(3,4) 214	(3,3) 210	(3,2) 206	(3,1) 202
(4,5) 219	(4,4) 215	(4,3) 211	(4,2) 207	(4,1) 203

تصنيف العناوين والبيانات والمتغيرات والثوابت داخل الذاكرة

- يمكن تصنيف **عناوين البيانات** داخل الذاكرة إلى صنفين

عناوين البيانات المتغيرة	عناوين البيانات الثابتة
عناوين بيانات يمكن تغييرها أو تغيير وفقاً - مثال (في البنك أو كمية بضاعة داخل مخزن).	عناوين بيانات لا يمكن تغييرها، ومواقعها لا تتقبل إدخال بيانات جديدة. مثال (عناوين).

- وكذلك يمكن تصنيف **نوع العناوين** إلى قسمين بسيط ومركب

عنوان الذاكرة المركب	عنوان الذاكرة البسيط
هو العنوان الذي يشير إلى أكثر من مثال (مثل عناوين).	هو العنوان الذي يشير إلى موقع واحد (" ") أو متغيراً " ").

- وكما يمكن تصنيف **نوع المتغيرات** في الذاكرة إلى قسمين متغير بسيط ومتغير مركب.

المتغير البسيط	المتغير البياني المركب
هو المتغير الذي يعبر عن وحدة بيانية واحدة رياضية () - () .. ()	هو المتغير الذي يعبر عن أكثر من وحدة بيانية واحدة - ()

☺ كيف يتم تخزين السجلات داخل الذاكرة ؟

يتم تخزين السجلات داخل الذاكرة بنفس طريقة تخزين المتغيرات البسيطة (مثل: (

☺ كيف يتم الوصول لعناصر السجلات داخل الذاكرة ؟

يتم عن طريق أسماء الحقول عناوين للحقول.

☺ كيف يتم تخزين المصفوفة داخل الذاكرة ؟

عند تخزين أي مصفوفة بالذاكرة هنالك عدد من الخطوات يقوم بها الكمبيوتر لتخزين المصفوفة وهي :

1. (هو موقع بالذاكرة والذي يبدأ منه على التوالي تخزين عناصر المصفوفة).
2. تخزين
3. تخزين

☺ كيف يتم الوصول لعناصر المصفوفة داخل الذاكرة ؟

يتم الوصول لعناصر المصفوفة في الذاكرة عن طريق :
أ. مؤشر العنصر. ب. طول البعد. ج. الموقع الأساس.

لغة باسكال

هي واحدة من لغات البرمجة العالية المستوى، وتتميز عن بقية اللغات في أنها لغة تعليمية وبرمجية بسيطة وسهلة التعلم والقراءة وتعتمد منهج الصرامة في الأسلوب مع التأكيد على قوتها كلغة برمجة متكاملة وتستخدم لكتابة برامج مرنة وفعالة.

الشكل العام للبرنامج في لغة باسكال

دائماً يبدأ بكلمة " برنامج Program " أسم البرنامج (إدخال ، أخراج) مثال : Program Emp_Salaries (I,O); برنامج مرتبات الموظفين (إدخال ، إخراج)؛	الجزء الأول رأس البرنامج
يتم فيه الإعلان عن كل الجمل المستخدمة مثل الثوابت العناوين التي لا تقبل تغير قيمتها في المتغيرات تتغير وفقاً لمتطلبات البرنامج ونفصل بينهما بشولة المستخدمة بواسطة كلمة: Var التعريفات الجديدة الدوال Type : الدوال USES: اللافتات Function : الإجراءات Label: الإجراءات Procedure:	الجزء الثاني جزء التعريفات والإعلانات
هو الجزء الأساسي ودائماً يبدأ بكلمة Begin أبدأ وينتهي البرنامج بكلمة End . نهاية .	الجزء الثالث جسم البرنامج

مثال 1: أكتب برنامج بلغة باسكال يقوم بحساب مساحة الدائرة التي نصف قطرها **r** مساحتها تحسب وفقاً للمعادلة التالية :

$$\text{area} = \pi * r * r$$

Program area (input,output);

Const pi = 3.14;

Var

Area, r : real;

Begin

Area = pi*i *i;

Write ('أدخل قيمة نصف القطر');

Readln (r);

Writeln ('مساحة الدائرة = ' area);

End.

برنامج المساحة (إدخال، إخراج) ؛

الثوابت بأي = 3.14

متغيرات

مساحة، نق: حقيقي؛

بداية

Area = pi* r*r ؛

أكتب ('أدخل قيمة نصف القطر') ؛

أقرأ (r) ؛

أكتب ('مساحة الدائرة = ' Area) ؛

نهاية.

مثال 2: أكتب برنامج بلغة باسكال يقوم بحساب مساحة أي مثلث قائم الزاوية ارتفاعه a وقاعدته b علماً بأن مساحة المثلث تحسب وفقاً للمعادلة التالية : $area = \frac{1}{2} a.b$

Program area (I , o);

Var

Area, a , b : real;

Begin

Area = a*b /2;

Write ('أدخل قيمة طول الارتفاع');

Readln (a);

Write ('أدخل قيمة طول القاعدة');

Readln (b);

Writeln ('مساحة المثلث = ' , area);

End.

برنامج المساحة (إدخال، إخراج) ؛
متغيرات

area ، a ، b ، : حقيقي؛

بداية

area = 1/2 a.b

أكتب ('أدخل قيمة طول الارتفاع');

أقرأ (a) ؛

أكتب ('أدخل قيمة طول القاعدة');

أقرأ (b) ؛

أكتب ('مساحة المثلث = ' , area) ؛

نهاية.

مثال 3 : أكتب برنامجاً يشبه باسكال يقوم بحساب مساحة أي مثلث أضلاعه a, b, c - علماً بأن مساحة المثلث تحسب وفقاً للمعادلة التالية :

$$Area = s(s-a)(s-b)(s-c) \quad \text{since} \quad s = (a+b+c)$$

Program Area (I , O);

Var

a, b, c, area : real;

Begin

area = s(s-a)(s-b)(s-c);

s = (a+b+c) ;

Writeln ('input value of a');

Read (a);

Writeln ('input value of b');

Read (b);

Writeln ('input value of c');

Read (c);

Writeln ('the area is = ' , area);

End.

برنامج المساحة (ادخل ، اخرج) ؛
متغيرات

a b c s area : حقيقي؛

أبدأ

area = s(s-a)(s-b)(s-c)

s = (a+b+c)

أكتب ('أدخل قيمة الضلع الأول');

أقرأ (a) ؛

أكتب ('أدخل قيمة الضلع الثاني');

أقرأ (b) ؛

أكتب ('أدخل قيمة الضلع الثالث');

أقرأ (c) ؛

أكتب ('مساحة المثلث = ' , area) ؛

النهاية.

var :
var name : data type

Const =
const name = const value

😊 الوحدات

هناك العديد من الوحدات التي توفرها لغة باسكال للمستخدم، وتحتوي هذه بداخلها على العديد من

جزء التعريفات والإعلانات
الكلمة المحجوزة **USES** تليها أسم الوحدة المراد تنشيطها.

أولاً
مثال:

أسم الوحدة المراد استخدامها **uses**

Uses dos

Uses graph

Uses crt

😊 تعريف المتغيرات في لغات البرمجة

لا تشترط تعريف نوع البيانات في المتغيرات وهذا له عدة مشاكل.	لغة بيسك :
تتعرف تلقائياً على نوع المتغير حسب الحرف الأول المستخدم، فإذا كان الحرف الأول بين I N فإنها تعتبر المتغير عدداً رقمياً تعتبر عدداً حقيقياً.	لغة فورتران :
بتعريف المتغيرات في أول البرنامج في جزء التعريفات والإعلانات.	لغة سي وباسكال :

عبارات الإدخال والإخراج في لغة باسكال

😊 عبارتي الإدخال

تستخدم لغة باسكال العبارتين **Read** و **ReadLn** لقراءة المعلومات من لوحة المفاتيح

- **مثال 1 :** إذا كان لدينا سطرين من الأرقام، السطر الأول يحتوي على الأرقام التالية 10 20 30 40 50 60 70 80. وطلبنا من البرنامج قراءة هذان السطران **ReadLn Read** فإن النتيجة ستكون كما يلي :

ReadLn	Read
10 , 20 , 30 , 40 50 , 60 , 70 , 80	10 , 20 , 30 , 40 50 , 60 , 70 , 80
readln (numbers, A,B,C); readln (numbers, D,E);	read(numbers, A,B,C); read (numbers, D,E);
<u>النتيجة</u> (تتم القراءة على التوازي) 10,20,30,50,60	<u>النتيجة</u> (تتم القراءة على التوالي) 10,20,30,40,50

😊 عبارتي الإخراج

تستخدم لغة باسكال العبارتين **Write** و **WriteLn** على ملف محدد، والفرق الوحيد بينهما أن عبارة **WriteLn** تنتقل المؤشر إلى سطر جديد بعد إظهار أو كتابة المعلومات بينما عبارة **write** لا تنتقل المؤشر لسطر جديد.

- مثال 2 : إذا كان لدينا الاسم **Sudan Republic** فيمكننا طباعته كما يلي :

WriteLn	Write
Writeln ('Sudan'); Writeln ('Republic'); النتيجة (تتم الكتابة على التوازي) Sudan Republic	Write ('Sudan'); Write ('Republic'); النتيجة (تتم الكتابة على التوالي) Sudan Republic

- القاعدة لتعريف السجلات

Type record name = record ; } Record fields End ;	نوع أسم السجل = سجل { نهاية ؛
---	--

- مثال 3: أكتب شفرة توضح كيفية الإعلان عن _____ في **عناوين address** ويحتوي على البيانات التالية:

الأسم 30 حرف ، الشارع 25 حرف ، المدينة 15 حرف ، الرمز رقمي.

Type address = record Names : array (1 ... 30) of char ; Street : array (1 ... 25) of char ; City : array (1 ... 15) of char ; Code : integer ; End ;	نوع عناوين = سجل : (30 ... 1) حرفية ; : (25 ... 1) حرفية ; : (15 ... 1) حرفية : المدينة ; : ; نهاية ;
---	---

- القاعدة لتعريف المصفوفة

Var Array name : array (array dimension) data type;	متغير : () نوع بيانات المصفوفة
--	---------------------------------------

- **مثال 4 :** أعلن عن مصفوفة أسمها أسماء السلع items names طولها 60 .

متغيرات	:	(1 ... 60) حرفية
Var		Items Price : Array (1 ... 60) of char ;

- **مثال 5 :** أعلن عن مصفوفة أسمها الطلاب Students عناصرها درجات الطلاب تتكون من 4 صفوف و5 أعمدة.

متغيرات	:	(1 ... 1 4 ... 1 5 ...) رقمية
Var		Students : Array (1 ... 4 , 1 ... 5) int;

وأعمل لطاعته تنل منه الرضا
فأقنع فني بعض القناعة مراحة
وإذا طعمت كُسيت ثوب مذلة
وتوق من غدر النساء خيانة
والقى عدوك بالتحية لا تكن
وأحذره يوماً إذا أتى لك باسماء
إن الحقود وإن تقادم عهده
وإذا الصديق رأيتَه متملقاً
لا خير في ودّ أمرئ متملق
يلقاك يحلف أنه بك واثق
يعطيك من طرف اللسان حلاوة
وأخبر قرينك وأصطفيه تفاخراً
إن المطيع لربه لمُقرَّب
والياس مما فات فهو المطلب
فلقد كُسي ثوب الذلة أشعب
فجميعهن مكائد لك تُنصب
منه نرمانك خائفاً تترقب
فالليث يبدو نابه إذ يغضب
فالحقد باق في الصدور مغيب
فهو العدو وحقه يُتجنب
حلو اللسان وقلبه يتلهب
وإذا توامرى عنك فهو العقرب
ويروغ منك كما يروغ الثعلب
إن القرين إلى المقارن يُنسب



عبارات التحكم



الحلقة FOR.....DO



تستخدم هذه الحلقة إذا كان معروف لدينا مسبقاً عدد المرات التي نريد فيها تكرار الأمر أو العمل.

For < متغير > : = < قيمة المتغير الابتدائية > to [or downto < قيمة المتغير النهائية > do < عبارات بسيطة أو مركبة >	الصيغة العامة
---	----------------------

استخدام العبارات البسيطة (يستخدم فيها متغير واحد)



مثال 1 : أكتب برنامج يقوم بحساب مربع الأعداد من 5 إلى 10.



Var

I : integer;

جعل المتغير I متغير رقمي

Begin

For I : = 5 to 10 do;

يحسب كل الأرقام الواقعة بين 5 و 10 وجعلها قيمة للمتغير I

Writeln (I * I);

يقوم بضرب أي رقم بين ال 5 و 10 في نفسه ثم طباعته

End.

مثال 2 : برنامج يقوم بحساب مربع الأعداد من 10 إلى 5



Var

I : integer;

جعل المتغير I متغير رقمي

Begin

For I : = 10 downto 5 do;

يحسب كل الأرقام الواقعة بين 10 و 5 وجعلها قيمة للمتغير I

Writeln (I * I);

يقوم بضرب أي رقم بين ال 10 و 5 في نفسه ثم طباعته

End.

العبارات المركبة (يستخدم فيها أكثر من متغير)



تتكون من عدد من العبارات البسيطة ويجب أن تنحصر بين العبارتين Begin.....End .

مثال 3 : أكتب برنامج يقوم بحساب مربعات الأعداد من 10 إلى 5



Var

I , X : integer;

إعتبار المتغير I X متغيرات رقمية

Begin

For I : = 10 downto 5 do;

يحسب كل الأرقام الواقعة بين 10 و 5 وجعلها قيمة للمتغير I

Begin

X := I * I ;

جعل ناتج قيم المتغير I في نفسه تساوي X

Writeln (x);

طباعة قيمة المتغير X الأرقام بين 10 و 5

End;

End.

Program FOUR;

Var

I , S : integer; ;

إعتبار المتغير I S متغيرات رقمية

Begin

S = 0;

جعل قيمة S الابتدائية

For I : = 5 to 10 do;

يحسب كل الأرقام الواقعة بين 5 10 وجعلها قيمة للمتغير I

Begin

S : = S + I * I ;

أجعل قيمة S النهائية = قيمة S الابتدائية + $I \times I$

Writeln (S , S/6);

أطبع قيمة كل من S S/6

End

End.

مثال 4: أكتب برنامج يقوم بحساب مجموع مربعات الأعداد من a إلى b ، حيث a أكبر من b ، ثم إيجاد الوسط الحسابي .

Program FIVE;

Var

I , a, b, s : integer; ;

إعتبار المتغير I a b s متغيرات رقمية

Avg : real;

متغير حقيقي avg

Begin

Writeln ('A , B أدخل قيمة ');

Realln (a , b);

قراءة قيمة المتغيرات a b

S: = 0;

جعل قيمة S البدائية تساوي صفر

For I: = a to b do;

يحسب كل الأرقام الواقعة بين a b وجعلها قيمة للمتغير I

S: = S + I* I ;

أجعل قيمة S النهائية = قيمة S الابتدائية + $I \times I$

Avg: =S / (a- b + 1);

حساب الوسط الحسابي لكل القيم الواقعة بين a b

Writeln (' = ' , S);

طباعة مجموع مربعات كل الأرقام الواقعة بين a b

Writeln (' = ' , avg);

طباعة متوسط كل الأرقام الواقعة بين a b

End.

مثال 5: أكتب برنامج بلغة باسكال يقوم بحساب مضروب العدد N.

Var

I, n : shortint ;

Fact : longint

Begin

Writeln (" ");

Readln (n);

Fact: 1;

For I: =N down to 1 do

Fact : fact * I;

Writeln ("fact = " , fact);

End

الحلقة Repeat.....Until



تستخدم هذه الحلقة إذا كان تكرار العمل يتوقف على شرط معين.

Repeat

الصيغة العامة

< عبارات بسيطة أو مركبة >

Until

< تعبير بولياني >

مثال 5 : أكتب برنامج لإيجاد مجموع الأعداد الزوجية بين 1 إلى 10

Program SIX ;

Var

I , sum : integer ;

إعتبار المتغير I sum متغيرات رقمية

Begin

I := 0 ; sum := 0 ;

جعل قيمة S sum البدائية تساوي صفر

Repeat

أبتداء الحلقة التكرارية

I := I + 2;

أجعل قيمة المتغير I الحالية تساوي قيمة I + 2

Sum := sum + I ;

أجعل الناتج الجديد = الناتج السابق + 1

Until (I = 10) ;

توقف عندما قيمة I 10

End.

الحلقة WHILE.....DO



تستخدم إذا كان تكرار العمل أو الأمر يتوقف على شرط معين.

While

< تعبير بولياني >
< عبارات بسيطة أو مركبة >

الصيغة العامة

مثال 6 : أكتب برنامج لإيجاد مجموع الأعداد الزوجية بين 1 إلى 10.

Program SEVEN ;

Var

I , sum : int ;

إعتبار المتغيرات I SUM متغيرات رقمية

Begin

I := 0 ; sum := 0 ;

جعل قيمة S sum البدائية تساوي صفر

Begin

While (I = 10) do;

إعتبار أعلى قيمة للمتغير تساوي 10

I := I + 2;

أجعل قيمة المتغير I الحالية تساوي قيمة I + 2

sum := sum + I

أجعل الناتج الجديد = الناتج البدائية + 1

End ;

End .

العبارة IF.....THEN..... ELSE

تستخدم هذه العبارة للاختيار بين خيارين

تعبير
بولיאني
يعني
تعبير

then < تعبير بولياني >
< عبارات بسيطة أو مركبة >
else
< عبارات بسيطة أو مركبة >

الصيغة العامة

مثال 7 : أكتب برنامج يقوم بطباعة عبارة "نجاح" إذا كانت درجة الطالب أكبر من أو تساوي 50 وإلا يطبع "رسوب"

Program EIGHT;

Var

Score : shortint ;

إعتبار المتغير score متغيرات رقمية

Begin

Write (' أدخل درجة الطالب ') ;

يطلب البرنامج من المستخدم إدخال درجة الطالب

Readln (score) ;

تعويض قيمة المتغير score

If score >= 50 **then**

50

Writeln (' نجاح ') ;

نجاح

Else

غير ذلك

Writeln (' رسوب ') ;

رسوب

End.

مثال 8 : أكتب برنامج يقوم بإدخال أي حرف، وإذا كان الحرف المُدخل أحد حروف العلة (A, E, I, O, U)، يكتب " حرف علة " وإلا، يكتب " ليس حرف علة ".

Program NINE;

Var

C : char; ;

إعتبار المتغير C متغير حرفي

Begin

Writeln (' أدخل أي حرف ') ;

يطلب البرنامج من المستخدم إدخال أي حرف

Readln (C) ;

تعويض قيمة المتغير c

C := upcase (c) ;

معاملة الحروف الكبيرة والصغيرة على أنهما شيء واحد

If C in ['A' , 'E' , 'I' , 'O' , 'U'] **then**

A , E , I , O , U

Writeln (' حرف علة ') ;

حرف علة

Else

غير ذلك

Writeln (' ليس حرف علة ') ;

ليس حرف علة

End.

مثال 9 : أكتب برنامج يقوم بطباعة " كسلا " أو " جوبا " أو " مدني " أو " الفاشر " أو " دنقلا " ، إذا كان الرقم المدخل هو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 على الترتيب.

Var

X : char;

إعتبار المتغير **X** متغير حرفي

Begin

Writeln (' أدخل رقم من 1 إلى 5 ');

يطلب البرنامج إدخال أي رقم بين 1 5

Readln (x);

تعويض قيمة المتغير **x**

If not X in [1...5] then

إذا لم تكن قيمة المتغير **x** بين 1 5

Writeln ('الرقم المدخل خارج المدى المحدد');

الرقم المدخل خارج المدى المحدد

Else

غير ذلك

Begin

If (x = 1) then writeln (' كسلا ');

إذا كان الرقم المدخل يساوي 1 كسلا

If (x = 2) then writeln (' جوبا ');

إذا كان الرقم المدخل يساوي 2 جوبا

If (x = 3) then writeln (' مدني ');

إذا كان الرقم المدخل يساوي 3 مدني

If (x = 4) then writeln (' الفاشر ');

إذا كان الرقم المدخل يساوي 4 الفاشر

If (x = 5) then writeln (' دنقلا ');

إذا كان الرقم المدخل يساوي 5 دنقلا

End;

End.

معالجات الحاسوب لأنواع البيانات المختلفة في لغة باسكال

هناك معالجات تتفق فيها كل لغات البرمجة في التعامل مع أنواع البيانات المختلفة وهي :

☺ معالجات الأعداد الرقمية

ضرب الأرقام الصحيحة ينتج رقما	*	الضرب
نوع عدد حقيقية أو رقم. $3.5 = 3 \div 10$ $5 = 2 \div 10$	/	القسمة
ينتج رقما. $10 = 5 + 5$	+	الجمع
ينتج رقما. $5 = 5 - 10$	-	الطرح
هذه قسمة ينتج رقما Y X	$y \text{ div } x$	القسمة
ينتج رقما هو باقي قسمة Y X $3 = 4 \div 7$ $1 = 4 \div 7$ $Y = 7, X = 4$	$y \text{ mod } x$	باقي القسمة
ينتج رقما X $3 = \sqrt{9}$	$\text{sqr}(x)$	الجزر التربيعي
ينتج رقما من العدد الحقيقي X $2 = 2.6$	$\text{trunc}(x)$	الكشط
ينتج رقما من العدد الحقيقي X بتقريب الكسر. $3 = 2.6$	$\text{round}(x)$	التقريب

معالجات الأعداد الحقيقية

عدد حقيقي × عدد حقيقي أو × رقم يكون الناتج عدداً حقيقياً.	.	
عدد حقيقي ÷ عدد حقيقي أو ÷ رقم يكون الناتج عدداً حقيقياً.	/	
عدد حقيقي + عدد حقيقي أو + رقم يكون الناتج عدداً حقيقياً.	+	
عدد حقيقي - عدد حقيقي أو - رقم يكون الناتج عدداً حقيقياً.	-	
القيمة المطلقة	abs (x)	القيمة المطلقة
المربع لأي عدد حقيقي	sqr (x)	الجزر التربيعي
هذه دوال تنتج عدداً حقيقياً سواء أكانت قيمة X رقماً أم عدداً	sin (x)	
	cos (x)	
	tan (x)	
	arctan(x)	
	Ln (x)	اللوغاريتم الطبيعي
	exp (x)	

معالجات البيانات المنطقية

ينتج قيمة منطقية.		And
ينتج قيمة منطقية.		or
ينتج قيمة منطقية.		not
أقل من ينتج منها		>
أقل من أو يساوي		=>
يساوي ينتج منها		=
لا يساوي ينتج منها		<>
تحقيق فردية X		odd(x)
تحقيق انتهاء السطر	End of Line	eol(f)
تحقيق انتهاء الملف	End of File	eof(f)

☺ معالجات الحروف

الحروف تعني الحروف الهجائية والأرقام وحروف الفراغ.
وهناك دالتان تتعامل مع البيانات الحرفية وهما :-

- **الدالة الأولى : Ord (c)** : تستخدم لإيجاد الرقم المقابل للحرف C الترميز و.

$$65 = 1000001 = a$$

مثال : **Ord (a)** -

$$65 = \text{ord}(a)$$

- **الدالة الثانية : char (i)** : تستخدم لإيجاد الحرف المقابل للرقم المخزن المتغير I جدول الترميز

$$a = 1000001 = 65$$

مثال : **char (65)** -

$$a = \text{char} (65)$$

• إذن : الدالة **Ord (c)** والدالة **char (i)** متعاكستان

لا تسألن بني آدم حاجة
والله يغضب إن تركت سؤاله
وسل الذي أبوابه لا تذهب
وترى ابن آدم حين يسأل يغضب

وأصبر على من الجفا من معلم
ومن لم يذق من التعلم ساعة
فإن رسوب العلم من نفراته
ومن فاته التعليم وقت شبابه
تجرع زل الجهل طول حياته
وذاات الفتى والله بالعلم والتق
فكبر عليه أربع لوفاته
إن لم يكونا لا إعتبار لذاته


البنائيات السمتجسدة

() ، لها كفاءة عالية في

التعامل مع التطبيقات (البرامج)

البنائيات المجردة :-

1. المكدرات (المخزانات)



وهذا النظام يعرف
الأشياء بعضها فوق بعض وليس بالإمكان سحب السفلى
قبل العليا، وهذا النظام يتناسب مع تطبيقات المخازن .

ليفو = Last In First Out = LIFO

آخر عنصر أضيف أول عنصر يحدف

2. الصفوف

وهذا النظام يعرف . وهذا النظام يتناسب مع كل التطبيقات التي عادة ما يأخذ فيها الخدمة السابق قبل اللاحق .

= First In First Out = FIFO = فيفو

أول عنصر أضيف أول عنصر يحذف.




مثال : شبك التذاكر أو صف حجوزات الطيران.

3. القوائم المتصلة

1	إبراهيم	الخرطوم	22	787984	جيد	2	عبدالله	بحري	32	354789	ممتاز	3	عثمان	جبرة	25	365865	نجاح
---	---------	---------	----	--------	-----	---	---------	------	----	--------	-------	---	-------	------	----	--------	------

تعتبر القوائم المتصلة من أكثر البنائيات المتجردة مرونة

الشكل العام للسجل :



التطبيقات العملية :


يتناسب مع الملفات المتغيرة السجلات وحركة حساباتهم المختلفة.

• المقدمة

عبارة عن سجل من سجلات القوائم المتصلة، وهناك عقدتان أساسيتان هما :-

العقدة الأولى : هي التي ليس لها عقدة تحفظ عنوانها أو تشير إليها، وتعرف **برأس القائمة**.

العقدة الأخيرة : ليس بها عنوان عقدة أو لا تشير لعقدة تالية لها، وتعرف **بزيل القائمة**.




المؤشر

هو حقل من حقول السجلات يخزن فيه موقع السجل التالي له في الذاكرة.


كيفية إضافة عقدة إلى قائمة متصلة

تتم عملية الإضافة بجعل مؤشر العقدة السابقة تشير للعقدة الجديدة ومؤشر العقدة الجديدة يشير للعقدة التالية.



كيفية حذف عقدة من قائمة متصلة

تتم عملية
يشير للعقدة التالية.



4. قواعد البيانات

قواعد البيانات من البنائيات المتجردة وهي عبارة عن أنظمة (برامج) يتم تصميمها بواسطة برامج مثل أس كيو أل SQL أو أوراكل أو فوكس برو
مثل:

يشمل البطاقة الشخصية، والجنسية، والجوازات، والحركة، ودخول وخروج المواطنين الأجانب، وملفات الجرائم والسرقات والشبهات، ... الخ.

يشمل حجوزات المسافرين، والأمتعة، والبضائع، والأمتعة المحظورة والمتخلفة ...

يشمل حسابات البنوك، وحسابات الشركات، وحسابات الموظفين ورواتبهم، ..

1. نظام الشرطة :

2. نظام الطيران :

3. نظام الحسابات :

قواعد البيانات العلائقية فهي ربط منطقي وعملي بين البنائيات المتجردة وقواعد

البيانات ، فمثلاً عند ربط قاعدة بيانات الشرطة مع قاعدة بيانات الطيران مع قاعدة بيانات سابات كلها تمثل بنائية متجردة معقدة تعرف بأسم قواعد البيانات العلائقية (قاعدة بيانات متصلة ولها علاقة مع قاعدة بيانات أخرى) والهدف الأساسي من هذا الربط هو تبادل المعلومات بين قواعد البيانات المختلفة.

*** مقارنة بين القوائم المتصلة والمصفوفات ***

المصفوفات	القوائم المتصلة	
لا يمكن زيادة أو نقصان المساحة التي تم تعريفها في بداية البرنامج.	تتقلص أو تزيد كلما حذف أو أضيف عنصر.	المساحة في الذاكرة
.	سهولة الحذف والإضافة.	الحذف والإضافة
ويمتاز بالسهولة والسرعة	تستخدم فقط طريقة البحث المتتالي ويستغرق هذا وقتاً طويلاً.	طريقة البحث

*** خوارزمية الإضافة والحذف ***

يوجد نوعان من الخوارزميات الذاكرة، والمثال التالي يوضح الكيفية التي تتم بها إضافة أو حذف عنصر.

.	.
هل الموقع الأعلى يساوي صفر. "نعم" لا يمكن الحذف وتنتهي الخوارزمية. : () "لا" تستمر الخوارزمية في عملية الحذف.	هل الموقع الأعلى يساوي "نعم" لا يمكن الإضافة وتنتهي الخوارزمية. : () "لا" تستمر الخوارزمية في عملية الإضافة.
1 - =	1 + =
= () (أي يحذف العنصر الذي رقمه في المصفوف يساوي الموقع الأعلى).	= () (أي يضاف العنصر إلى المصفوفة في الموقع الذي رقمه يساوي الرقم الأعلى السابق زائداً واحد).

وأجسادهم قبل القبور قبور
وليس له حتى النشر نشور

وفي الجهل قبل الموت موت لأدله
وإن أمراً لم يحيي بالعلم هيت

:

برنامج حذف عنصر المكس (إدخال ، إخراج);

ثابت

;100 =

متغيرات

; :

; :

; : [...1] :

أبدأ

أدخل قيمة الموقع الأعلى الحالية;

إذا كانت قيمة الأعلى = صفر;

; ()

;() =

;1 - =

نهاية

:

برنامج إضافة عنصر للمكس (إدخال ، إخراج);

ثابت

100 =

متغيرات

; :

; :

; : [...1] :

أبدأ

;()

;()

; =

; ()

;

;1 + =

; = ()

نهاية

الجدول ٧-٤

تمثيل الحروف الابدجية الانجليزية والأرقام والحروف الخاصة رمز أسكي

الحرف	تمثيل أسكي	الحرف	تمثيل أسكي
A	٠١٠٠٠٠٠١	0	٠٠١١٠٠٠٠
B	٠١٠٠٠٠١٠	1	٠٠١١٠٠٠١
C	٠١٠٠٠٠١١	2	٠٠١١٠٠١٠
D	٠١٠٠٠١٠٠	3	٠٠١١٠٠١١
E	٠١٠٠٠١٠١	4	٠٠١١٠١٠٠
F	٠١٠٠٠١١٠	5	٠٠١١٠١٠١
G	٠١٠٠٠١١١	6	٠٠١١٠١١٠
H	٠١٠٠١٠٠٠	7	٠٠١١٠١١١
I	٠١٠٠١٠٠١	8	٠٠١١١٠٠٠
J	٠١٠٠١٠١٠	9	٠٠١١١٠٠١
K	٠١٠٠١٠١١	*	٠٠١٠١١١٠
L	٠١٠٠١١٠٠	)	٠٠١٠١٠٠١
M	٠١٠٠١١٠١	+	٠٠١١١١٠٠
N	٠١٠٠١١١٠	+	٠٠١٠١٠١١
O	٠١٠٠١١١١	\$	٠٠١٠٠١٠٠
P	٠١٠١٠٠٠٠	*	٠٠١٠١٠١٠
Q	٠١٠١٠٠٠١	:	٠٠١١١٠١١
R	٠١٠١٠٠١٠	—	٠٠١٠١١٠١
S	٠١٠١٠٠١١	/	٠٠١٠١١١١
T	٠١٠١٠١٠٠	,	٠٠١٠١١٠٠
U	٠١٠١٠١٠١	%	٠٠١٠٠١٠١
V	٠١٠١٠١١٠	=	٠٠١١١١٠١
W	٠١٠١٠١١١	@	٠١٠٠٠٠٠٠
X	٠١٠١١٠٠٠	:	٠٠١١١٠١٠
Y	٠١٠١١٠٠١	+	٠٠١١١١١٠
Z	٠١٠١١٠١٠	?	٠٠١١١١١١
BLANK	٠٠١٠٠٠٠٠		

الجدول ٦-٤

تمثيل الحروف الابدجية الانجليزية والأرقام والحروف الخاصة رمز إيسيديك

الحرف	تمثيل إيسيديك	الحرف	تمثيل إيسيديك
A	١١٠٠٠٠٠١	0	١١١١٠٠٠٠
B	١١٠٠٠٠١٠	1	١١١١٠٠٠١
C	١١٠٠٠٠١١	2	١١١١٠٠١٠
D	١١٠٠٠١٠٠	3	١١١١٠٠١١
E	١١٠٠٠١٠١	4	١١١١٠١٠٠
F	١١٠٠٠١١٠	5	١١١١٠١٠١
G	١١٠٠٠١١١	6	١١١١٠١١٠
H	١١٠٠١٠٠٠	7	١١١١٠١١١
I	١١٠٠١٠٠١	8	١١١١١٠٠٠
J	١١٠٠١٠٠١	9	١١١١١٠٠١
K	١١٠٠١٠١٠	*	٠١٠٠١٠١١
L	١١٠٠١٠١١	)	٠١٠٠١١١٠١
M	١١٠٠١٠١٠	+	٠١٠٠١١١٠٠
N	١١٠٠١٠١٠١	+	٠١٠٠١١١١٠
O	١١٠٠١٠١١٠	\$	٠١٠٠١١١١١
P	١١٠٠١٠١١١	*	٠١٠٠١١١٠٠
Q	١١٠٠١١٠٠٠	:	٠١٠٠١١١١٠
R	١١٠٠١١٠٠١	—	٠١١٠٠٠٠٠٠
S	١١١٠٠٠٠١٠	/	٠١١٠٠٠٠٠١
T	١١١٠٠٠٠١١	,	٠١١٠٠٠٠١١
U	١١١٠٠٠١٠٠	%	٠١١٠٠٠١٠٠
V	١١١٠٠٠١٠١	=	٠١١١١١١٠٠
W	١١١٠٠٠١١٠	@	٠١١١١١١٠٠
X	١١١٠٠٠١١١	:	٠١١١١٠٠٠٠
Y	١١١٠٠١٠٠٠	+	٠١١٠٠١١١٠٠
Z	١١١٠٠١٠٠١	?	٠١١٠٠١١١١٠
BLANK	٠١٠٠٠٠٠٠٠٠		